



## Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 3 155W 22000lm 70D - 840 Bianco Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 239220                       |
| EAN                               | 4058075452411                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | HB 155W/4000K 70DEG IP65 VS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 80000                        |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)                   | 250                          |
| Potenza Lampada                    | 155                          |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 22000                   |
| Efficienza (Lm/W)       | 141.9                   |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Pendente                       |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +55                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                           |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Nero                           |
| Product Serie                  | Highbay Gen 3                  |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 140 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| Tipo di sensore | <b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b><br>Nessun sensore   |  |  |
|                 |  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |  |
|                 |  <b>Fino a 7 anni di garanzia</b>      |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>           |  |

