



**Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente IndiviLED 34W 4200lm - 840 Bianco Freddo | 120x12cm - UGR <16 - Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| SKU                    | 240878                        |
| EAN                    | 4058075521902                 |
| Marca                  | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante   | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Vita Media Utile (ora) | 50000                         |
| Product Serie          | Linear                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Connessione senza fili        | Zigbee                       |
| Lighting Control              | Zigbee                       |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 34                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee   |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Lampadina inclusa              | Sì              |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4200            |
| Efficienza (Lm/W)              | 124             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite |
| Fattore Potenza                | >0.90           |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | -25 to +50                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**