



Scheda tecnica Sylvania Downlight  
LED Start 175 Aluminium Bianca 15W  
1600lm 74D - 840 Bianco Freddo |  
Ritaglio 175mm - IP54 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255214                         |
| EAN                               | 5410288303352                  |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | ST DNLT 175 IP54 1600 840 DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 15                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 74                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1600                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 106.7                                  |
| Fattore Potenza                    | >0.98                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                   | Opale                                  |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 175                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                        |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 55  |
| Diametro (mm) | 193 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**